

5SY3, 4,5 kA (uitsluitend voor België)







Toepassingsgebied

Installatie-automaat 5SY6...-KV

- U_n : AC 230/400 V, 50 tot 60 Hz, toepasbaar in netten tot AC 250/400 V, DC 60 V per pool

- Voorschriften: EN 60898, DIN VDE 0641 deel 11, IEC 60898
- Extra componenten kunnen achteraf aangebouwd worden

Keuze- en bestelgegevens


	I_n	Mod.	Karakteristiek B Bestelnr.	Karakteristiek C Bestelnr.	Gewicht	PKG*/V
					1 stuk	PE
	A				kg	Stuks
 <p>1-polig</p> 	0,3			5SY3 114-7	0,165	1
	0,5			5SY3 105-7	0,165	1
	1			5SY3 101-7	0,165	1
	1,6			5SY3 115-7	0,165	1
	2			5SY3 102-7	0,165	1
	3			5SY3 103-7	0,165	1
	4			5SY3 104-7	0,165	1
	6		5SY3 106-6	5SY3 106-7	0,165	1
	8			5SY3 108-7	0,165	1
	10		5SY3 110-6	5SY3 110-7	0,165	1
	13		5SY3 113-6	5SY3 113-7	0,165	1
	16		5SY3 116-6	5SY3 116-7	0,165	1
	20		5SY3 120-6	5SY3 120-7	0,165	1
	25		5SY3 125-6	5SY3 125-7	0,165	1
	32		5SY3 132-6	5SY3 132-7	0,165	1
	40		5SY3 140-6	5SY3 140-7	0,165	1
50		5SY3 150-6	5SY3 150-7	0,165	1	
63		5SY3 163-6	5SY3 163-7	0,165	1	
 <p>2-polig</p> 	0,3			5SY3 214-7	0,330	1
	0,5			5SY3 205-7	0,330	1
	1			5SY3 201-7	0,330	1
	1,6			5SY3 215-7	0,330	1
	2			5SY3 202-7	0,330	1
	3			5SY3 203-7	0,330	1
	4			5SY3 204-7	0,330	1
	6		5SY3 206-6	5SY3 206-7	0,330	1
	8			5SY3 208-7	0,330	1
	10		5SY3 210-6	5SY3 210-7	0,330	1/6
	13		5SY3 213-6	5SY3 213-7	0,330	1
	16		5SY3 216-6	5SY3 216-7	0,330	1/6
	20		5SY3 220-6	5SY3 220-7	0,330	1/6
	25		5SY3 225-6	5SY3 225-7	0,330	1
	32		5SY3 232-6	5SY3 232-7	0,330	1
	40		5SY3 240-6	5SY3 240-7	0,330	1
50		5SY3 250-6	5SY3 250-7	0,330	1	
63		5SY3 263-6	5SY3 263-7	0,330	1	
 <p>3-polig</p> 	0,3			5SY3 314-7	0,495	1
	0,5			5SY3 305-7	0,495	1
	1			5SY3 301-7	0,495	1
	1,6			5SY3 315-7	0,495	1
	2			5SY3 302-7	0,495	1
	3			5SY3 303-7	0,495	1
	4			5SY3 304-7	0,495	1
	6		5SY3 306-6	5SY3 306-7	0,495	1
	8			5SY3 308-7	0,495	1
	10		5SY3 310-6	5SY3 310-7	0,495	1
	13		5SY3 313-6	5SY3 313-7	0,495	1
	16		5SY3 316-6	5SY3 316-7	0,495	1
	20		5SY3 320-6	5SY3 320-7	0,495	1
	25		5SY3 325-6	5SY3 325-7	0,495	1
	32		5SY3 332-6	5SY3 332-7	0,495	1
	40		5SY3 340-6	5SY3 340-7	0,495	1
50		5SY3 350-6	5SY3 350-7	0,495	1	
63		5SY3 363-6	5SY3 363-7	0,495	1	

* Deze hoeveelheid of een veelvoud van deze hoeveelheid kan worden besteld.

Installatieautomaten Standaardprogramma

5SY3, 4,5 kA (uitsluitend voor België)

Keuze- en bestelgegevens

	I_n	Mod.	Karakteristiek B Bestelnr.	Karakteristiek C Bestelnr.	Gewicht 1 stuk	PKG*/V PE
	A				kg	Stuks
 <p>4-polig</p> <p>x1 x3 x5 x7 2 4 6 8</p>	0,3			5SY3 414-7	0,660	1
	0,5			5SY3 405-7	0,660	1
	1			5SY3 401-7	0,660	1
	1,6			5SY3 415-7	0,660	1
	2			5SY3 402-7	0,660	1
	3			5SY3 403-7	0,660	1
	4			5SY3 404-7	0,660	1
	6		5SY3 406-6	5SY3 406-7	0,660	1
	8			5SY3 408-7	0,660	1
	10		5SY3 410-6	5SY3 410-7	0,660	1
	13		5SY3 413-6	5SY3 413-7	0,660	1
	16		5SY3 416-6	5SY3 416-7	0,660	1/3
	20		5SY3 420-6	5SY3 420-7	0,660	1
	25		5SY3 425-6	5SY3 425-7	0,660	1
	32		5SY3 432-6	5SY3 432-7	0,660	1
	40		5SY3 440-6	5SY3 440-7	0,660	1
50		5SY3 450-6	5SY3 450-7	0,660	1	
63		5SY3 463-6	5SY3 463-7	0,660	1	